

I controdadi della serie DL...P sono utilizzati per bloccare pressacavi in poliammide con filettatura cilindrica su pareti o flange di custodie in esecuzione "Ex e" o "Ex i" con foratura per entrata cavi.



TABELLA DI SELEZIONE CONTRODADI IN POLIAMMIDE PER PRESSACAVI UNI

Codice	Filettatura ISO	Peso Kg
DL02IXEP	M12x1,5	0,004
DL01IXEP	M16x1,5	0,005
DL1IXEP	M20x1,5	0,005
DL2IXEP	M25x1,5	0,006
DL3IXEP	M32x1,5	0,006
DL4IXEP	M40x1,5	0,009
DL5IXEP	M50x1,5	0,013
DL6IXEP	M63x1,5	0,019

TABELLA DI SELEZIONE CONTRODADI IN POLIAMMIDE PER PRESSACAVI UNP

Codice	Filettatura PG	Peso Kg
DL1PXEP	PG7	0,003
DL2PXEP	PG9	0,004
DL3PXEP	PG11	0,005
DL4PXEP	PG13,5	0,005
DL5PXEP	PG16	0,006
DL6PXEP	PG21	0,006
DL7PXEP	PG29	0,009
DL8PXEP	PG36	0,013
DL9PXEP	PG42	0,019
DL10PXEP	PG48	0,026